

# Dodekaeder DO12-S

Robuste, durchgefärbte Bauweise

Verstärker 600W/ ca. Din-A4/ 2,5kg!

**120 dB Schalleistung !**

**Belastbarkeit 500W (600W max.)**

**Impedanz 6 Ohm**

**Erfüllt DIN 52210, mehrfach PTB/MPA geprüft**

**Durchmesser 40cm**

**Speakon-Eingang**

**Frequenzbereich 80Hz-6,3kHz**

**Gewicht: 15kg**



## Preiswerter und leistungsfähiger Dodekaeder

Der DO12 ist mit 120dB Schalleistung nur etwa „halb so laut“ wie unsere Extremschallquelle GlobeSource. Man muß allerdings wissen, daß GlobeSource das absolute Maximum auf dem Weltmarkt darstellt (Stand 3/2007). Verglichen mit den in den meisten Ingenieurbüros noch eingesetzten Modellen sind 120dB bereits ein gewaltiger Fortschritt! (vor wenigen Jahren waren ca. 110dB noch der Standard)

Bei sehr hohem Schalleistungspegel von 120dB bieten wir Ihnen gleichzeitig ein extrem gutes Preis/Leistungsverhältnis. Darüber hinaus ist unser Leistungsverstärker SPA600 extrem klein, (Din-A4), leicht (2,5kG), preiswert und dennoch ein wahres Kraftwerk (600W Power!). Wenn Sie ein Meßgerät eines anderen Herstellers bereits besitzen, können Sie DO12 und SPA600 problemlos mit diesem kombinieren

## Nur GlobeSource ist spürbar besser

Der DO12-S bietet mit 120dB in etwa die gleiche Schalleistung wie der beste Wettbewerber auf dem Markt \*(außer GlobeSource, Stand 4/2007). Mit der weltweit leistungsfähigsten Kugel-Schallquelle GlobeSource sind nochmals 10,3dB mehr möglich (also 130,3dB / Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne Unterlagen)

## Ein solider Klassiker im attraktiven Design.

Der Dodekaeder DO12-S ist optisch besonders attraktiv, relativ kompakt und verliert auch nach hartem Praxis-Einsatz nicht seinen Charme. Die blauen Bauteile aus amorphem, extrem stabilen Spezialmaterial sind durch und durch blau gefärbt (keine groben Farbbeschädigungen möglich).

Ein Rollenstativ und ein Speakon-Anschlußkabel sind bereits im Lieferumfang enthalten. Das optional erhältliche, stabile Flightcase (46x46x46 cm) bietet Ihnen maximalen Schutz.

Im Gegensatz zur GlobeSource ist hier der Verstärker aber nicht im Flightcase untergebracht, sondern muß separat verstaut werden. Auch mehrkanalige Ansteuerung, variable Richtcharakteristik, sowie 10,3dB mehr Pegel etc.. sind den GlobeSource-Systemen vorbehalten.



## SPA600- Verstärker Kraftpaket im Mini-Format - nur 2,5 kg!


Mit dem SPA600-K bieten wir eine extrem kompakte 600W-Powerlösung, die besonders leicht (2,5kG) und gleichzeitig preiswert ist! - Das Gerät ist so klein, daß es locker Platz in jeder Aktentasche Platz findet! (Grundfläche etwa DIN-A4!) Ein interner Rauschgenerator ist als Option verfügbar (rosa Rauschen, ausschaltbar)

Ein 300W-Verstärker mit einem 120dB Dodekaeder? Bei uns nicht! Wir reizen unseren DO12 mit dem SPA600 auch weitgehend aus.

## SPA600 Technische Daten

### Kompakte 600W -Ultraleicht (2,5kG)

Ausgangsleistung:	2x300W 4Ω / 1x 600 W 8Ω
Leistungsaufnahme:	ca. 800 W
Frequenzgang:	10Hz – 40 kHz (-3 dB)
Eingangsimpedanz:	10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit:	0 dB, 775 mV
Fremdsp-Abstand/Klirrfaktor (1kHz):	-98 dB / 0,05%
Maße (cm)/Gewicht:	22,0x 6,5x 29,0cm / 2,5 kG
Erhältlich als SPA600-K (für DO12) oder SPA600-Globe (f. GlobeSource)	



**Schalltechnik SÜD & NORD**

PROFESSIONELLE SCHALLMESSTECHNIK

Tel.: 0941/9455585 Email: info@akustiktest.de

# Nur GlobeSource ist spürbar besser!\*

(\*Stand 3/2007, verglichen mit marktüblichen Dodekaedern, die je nach Hersteller max. 3dB mehr liefern)

© Copyright: Schalltechnik Süd&Nord GmbH, Nürnbergerstr. 2-62, 93059 Regensburg Tel: 0941/94555-85 Fax: -83 www.akustiktest.de info@akustiktest.de Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Verwendung der Texte und Bilder (auch auszugsweise) oder Kopieren oder Weitergabe auch in elektronischer Form nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Schalltechnik Süd&Nord GmbH gestattet